



Specifiche Tecniche

Funzione	Intervallo di misura	Risoluzione	Precisione	Osservazioni
Tensione DC	200V	0.1V	$\pm(2\% \text{ lettura} + 3 \text{ cifre})$	-
	1500V	1V	$\pm(2\% \text{ lettura} + 3 \text{ cifre})$	
Tensione AC	200V	0.1V	$\pm(2\% \text{ lettura} + 3 \text{ cifre})$	Frequenza 50~500Hz
	1200V	1V	$\pm(2\% \text{ lettura} + 3 \text{ cifre})$	
	200V	0.1V	$\pm(3\% \text{ lettura} + 8 \text{ cifre})$	Frequenza 500~1kHz
	1200V	1V	$\pm(3\% \text{ lettura} + 8 \text{ cifre})$	
Resistenza	1M Ω	1k Ω	$\pm(5\% \text{ lettura} + 5 \text{ cifre})$	< 10k Ω Beep se

Impedenza di ingresso: ELV c.a. 320k Ω (50V/50Hz).

Corrente di picco: $\leq 3,5 \text{ mA}$ 1000 V Stato di spegnimento; < 350mA 1000V Stato di accensione.

Orario di lavoro ton/toff: $\leq 230\text{V}$ senza limitazioni; > 230V ton 30 secondi/toff 240 secondi.

Coefficiente di temperatura: precisione 0,1x / °C.

Descrizione della funzione

Riconoscimento automatico del tipo di test: Visualizzare "----" quando la tensione AC/DC è inferiore a 5 V o in stato di assenza di test.

Gamma di frequenza: 40Hz~1000Hz, risoluzione 1Hz, $\pm$ errore (3%+5d).

Cicalino: supporta due modalità (cicalino e muto).

Indicazione della polarità della tensione: automatica.

Selezione della gamma: automatica.

Test RCD: tensione 230V (40-1000Hz); Corrente: 30 mA ~ 40 mA, tempo di test<10 secondi, tempo di recupero: 60 secondi;

Test di continuità: cicalino <10k Ω .

Test di sequenza delle fasi: intervallo di tensione CA trifase: 150 V ~ 400 V, frequenza 50 Hz ~ 60 Hz.

Alimentazione: batteria AAA da 1,5 V x 2.

Indicazione di batterie scariche: circa meno di 2,5 V.

Tempo di risposta: <1S.

Temperatura di lavoro: -5 °C~+45 °C

Temperatura di stoccaggio: -20 °C~+60 °C

Umidità di lavoro: ≤ 85% RH

Altitudine: <2000m.

Livello di protezione da sovratensione: CAT IV 600V, CAT III 1000V

Livello di inquinamento: Classe 2 .

Livello di impermeabilità e antipolvere: IP65.

Sveglia: premere il tasto per riattivarsi o riattivarsi durante il test di una tensione AC/DC superiore a 12 V.

Spegnimento automatico: Spegnimento automatico per circa 30 secondi in assenza di test.

Dimensioni: 290 * 80 * 34 mm

Peso: circa 317 g senza batteria.